

Den nye PLUS-serien fra 80 hk til 117 hk

ALLE FORTJENER EN **PLUS**



En partner å stole på.

STEYR
TRAKTOREN

DEN ULTIMATE ALLSIDIGHET

Plus-serien er et ikonisk produktnavn for STEYR-merket, og kommer tilbake for å skape en sterk kobling mellom vår rike historie og sterke fremtid.



Resultatet: PLUS, mer enn du forventer, akkurat det du fortjener

Den ultimate allsidige allsidigheten for dagens moderne kombinasjons- og husdyrbruk. Enten det er lastearbeid, arbeid med front- eller bakmonterte redskaper, transport eller selv på trange steder, gir PLUS maksimal ytelse og komfort.

Det dristige og dynamiske utseendet uttrykker kraften i vår moderne design, som gjør at den ser ut som større traktorer med høy effekt.

En 3,6-liters FPT industrimotor, med effekt fra 80 til 117 hk, gir et bredt utvalg av modeller som dekker alle sluttbrukeres behov.

» Den gjør alt, bare bedre.



BRUKERVENNLIGHET ER ET **STORT PLUS**

A.F.H.

Akselstyrt trepunkts-
hydraulikk foran.



Imponerende
manøvreringsevne med
kløtsjfritt vendegir.



Forakslene i klasse 1.0 HD
og 1.5 HD er ideelle for
intensivt lastearbeid.



Kombinasjoner av dekk
og hjul som passer til alle
typer bruksområder.



40 km/t øko-hastighet på
S-Control 2-girkassen for
reduisert drivstofforbruk.

G.V.W.

Økt tillatt totalvekt på
7000 kg.



S-Control 2 - 24x24
2-trinns Powershift-trans-
misjon med kløtsjfritt
vendegir.



Ergonomisk betjening
med Multicontrolleren.

FieldOps

FieldOps™ lar deg fjern-
overvåke og administrere
gården, maskinparken og
dataene dine.



Høy løftekapasitet på
opp til 4700 kg, og økt
oljestrøm med 82 l/min
pumpe.



Super sikt med takvindu og nydesignet eksosanlegg.



S-Guide Autoguidance sikrer ned til 1,5 cm presisjon, også år-til-år presisjon.



Nytt fjærende førerhus.



Lasterforberedt med komplett lasterpakke fra fabrikken.



S-Stop kløtsj for myk kontroll av traktoren og Stop & Go-funksjonalitet.



Mekanisk trepunkts-regulsering foran pluss kraftuttak foran.



Variabel hurtigstyring som reduserer antall omdreininger på rattet.



Mekanisk eller elektronisk trepunktsregulering.



Lift-O-Matic-systemet gir rask heving og senking av redskapet.

FÅ PLUSS I ALLE FAG



Pluss i allsidighet

Foraksler i klasse 1.0 HD og 1.5 HD for å dekke alle behov, komplett lasterpakke fra fabrikken for laster plug-and-play, opptil 16,9 R38-dekk og økt tillatt totalvekt på 7000 kg understreker det mangfoldige talentet i denne serien.




Pluss i produktivitet

Sterk og effektiv 3,6 l FPT industrimotor med effekt fra 80 til 117 hk, 82 l/min pumpe for økt respons, opptil 4 700 kg løftekapasitet, og nye lys gir riktig utstyr for å produsere mer med mindre.



Pluss i komfort

Ny førerhusfjæring for en myk kjøring, ny tydelig visning av maskinens parametere og innstillinger, takvindu, S-stopp og variabel hurtigstyring bidrar til å gjøre lange arbeidsdager mye mer komfortable.



Pluss i presisjon

S-Guide Autostyring sikrer ned til 1,5 cm presisjon, også år-til-år presisjon, noe som gir nøyaktig tildeling av innsatsmidler. Med FieldOps™ kan agronomiske beslutninger tas underveis, noe som forbedrer produktivitet og effektivitet.

TRANSMISJON											
		S-Control 2 - 24x24 2-trinns Powershift med kløtsjfritt vendegir, 40 km/t									
MOTOR											
FPT F5 3,6 l Common Rail dieselmotor med turbolader og intercooler/HI-eSCR2-teknologi/Stage V Antall sylindere / volum [cm³]		4 / 3600		4 / 3600		4 / 3600		4 / 3600		4 / 3600	
Maks. motoreffekt ECE R120 ¹⁾ [kW/hk]	Maks. motoreffekt ECE R120 ¹⁾ (kW/hk)	59 / 80	59 / 80	66 / 90	66 / 90	74 / 100	74 / 100	81 / 110	81 / 110	86 / 117	86 / 117
Motorturtall ved maks. motoreffekt [o/min]	Nominelt turtall [o/min]	1900	2300	1900	2300	1900	2300	1900	2300	1900	2300
Maks. dreiemoment ECE R120 ¹⁾ [Nm ved 1300 o/min]		350		380		450		490		506	
Dreiemomentøkning OECD [%]		43		38,7		46,5		45,7		41,7	
HYDRAULIKK											
		Åpent senter-pumpe opp til 82 l/min Opp til 3 mekaniske hydraulikkventiler bak 2 mekaniske midtmontert, joystick Lift-O-Matic-systemet gir rask heving og senking									
KRAFTUTTAK											
		540/540E/1000 ved 1938/ 1535/ 1926 o/min									
TREPUNKTSHYDRAULIKK BAK											
		MDC mekanisk trepunktsregulering eller EDC elektronisk trepunktsregulering - maks. løftekapasitet 4700 kg									
KONFIGURASJON											
		Mekanisk trepunktshydraulikk foran med frontkraftuttak STEYR S-frontlaster, ny U-serie med hurtigkobling, demping og frontbeskyttelse S-Stop (kløtsjfunksjon på bremsepedal)									

¹⁾ECE R120 er i samsvar med ISO 14396 og 97/68EC

Du kjører bedre når du er trygg. Les bruksanvisningen før du bruker dette kjøretøyet, og bli kjent med bruken av hver av betjeningsinnretningene. Vær oppmerksom på innholdet i instruksjonsskiltene, og bruk sikkerhetsutstyret for din egen personlige sikkerhet. Denne brosjyren er beregnet for bruk internasjonalt. Tilgjengeligheten av enkelte modeller og av standard- og spesialutstyr kan variere fra land til land. Det tas forbehold om feil i tekst, bilder og oversettelse.

STEYR forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å gjøre endringer i design og teknisk versjon uten at dette på noen måte forplikter STEYR til å overføre disse til enheter som allerede er solgt.

Detaljer, beskrivelser og bilder gjenspeiler gjeldende status på publiseringsdatoen, men kan endres når som helst og uten forhåndsvarsel. Bildematerialer kan vise enkelte nasjonale versjoner, spesialutstyr og ikke-komplette standardversjoner.



TP01 / SM / 09.23 / - Kode nr. 24S0003COMINB
www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com



STEYR
TRAKTOREN